

CYNTECH

NIVAPATCH PLUS

ADDITIF ACRYLIQUE
POUR NIVAPATCH



À base d'eau



DESCRIPTION: NIVAPATCH PLUS est un additif haute performance à base d'acrylique conçu pour être utilisé conjointement avec NIVAPATCH. NIVAPATCH PLUS remplace complètement l'eau dans le mélange. L'utilisation de NIVAPATCH PLUS augmente considérablement la force d'adhésion du mélange permettant au mortier de coller sur des surfaces peu absorbantes telles que céramique existante, colle noire, etc.

1- UTILISATION

Mélangé au NIVAPATCH, NIVAPATCH PLUS permet de préparer les surfaces de sous-planchers en contre-plaqué (grade extérieur) ou en béton avant la pose d'un nouveau revêtement particulièrement sur des surfaces offrant une pauvre adhésion (tuiles de céramiques existantes, recouvrement en vinyle, bitume ou adhésifs à tapis). L'utilisation de NIVAPATCH PLUS augmente également largement la flexibilité et la résistance du mortier NIVAPATCH permettant une utilisation extérieure.

2- SURFACES RECOMMANDÉES

NIVAPATCH PLUS mélangé avec NIVAPATCH peut être appliqué sur un contreplaqué de grade extérieur et du béton complètement mûri. Il peut également être appliqué sur des tuiles de céramiques existantes, du recouvrement en vinyle, du bitume et des adhésifs pour tapis. Dans tous les cas, les surfaces doivent être structurellement solides.

3- LIMITATIONS

Se référer aux limitations du NIVAPATCH lorsque NIVAPATCH PLUS est mélangé à celui-ci. La température d'installation doit être entre 10°C (50°F) et 35°C (95°F).

NIVAPATCH PLUS peut être utilisé comme additif dans un mélange de base comme le béton ou le ciment-sable mais pas dans les mélanges spécialisés à l'exception de NIVAPATCH.

4- PRÉPARATION DE SURFACE

Il est important que toutes les surfaces soient propres et sans poussière, peinture, cire, huile, graisse, scellant, agents de cure, agents de démoulage ou tout autre matériel pouvant empêcher l'adhésion.

5- APPLICATION

Additif pour NIVAPATCH: NIVAPATCH PLUS est utilisé en remplacement de l'eau dans NIVAPATCH, suivre les instructions du NIVAPATCH pour le mélange et l'application.

Couche d'adhésion: Appliquer une couche de NIVAPATCH PLUS sur la surface à l'aide d'une brosse, un pinceau ou un rouleau, attendre 2 ou 3 minutes sans que la couche ne sèche complètement puis installer le mélange cimentaire.

6- NETTOYAGE

Nettoyer les outils immédiatement avec de l'eau tiède.

FICHE PRODUIT NIVAPATCH PLUS

Apparence	Liquide blanc laiteux
Emballage	Contenant de 1 litre
Rendement	1 litre de NIVAPATCH PLUS permet de mélanger 3 kg de NIVAPATCH
Entreposage	Entreposer dans un endroit frais et sec. Protéger du gel.

7- ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. La durée de vie est d'un an dans des contenants originaux non-ouverts.

8- GARANTIE

CYNTECH garantit que seuls des matériaux de haute qualité ont été utilisés lors de la fabrication de ce produit qui rencontre les spécifications convenant aux usages dont il est destiné. Cependant CYNTECH ne donne aucune garantie explicite ou implicite puisqu'elle n'a aucun contrôle sur les méthodes d'application et/ou les conditions de chantier. La responsabilité du manufacturier en vertu de cette garantie se limite au remplacement du produit jugé défectueux ou à son choix, au remboursement de ce produit.

9- PREMIERS SOINS

Ce produit peut causer une irritation aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un Centre Antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. Consulter la fiche signalétique pour plus de détails.